

# PIPEWAVE

## TECHNISCHE DATEN

**Oberfläche:** Aluminium pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)\*

**Schutzart:** IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)

**Spannung:** 230 Volt, 50 Hz

**Elektromagnetische Verträglichkeit:** Elektrosmogarm

**Montage:** Wand- und Deckenmontage möglich sowie als Standmodell erhältlich

**Montagemodell:** Halterungen integriert

**Länge Anschlusskabel:** ca. 2m

**Raumtemperaturregelung** nicht im Lieferumfang enthalten

**Garantie:** 10 Jahre

Montagemodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Pipewave 300	300 Watt	ca. 4 kg	ca. 7 kg	Ø 200 x 515 mm	580 x 440 x 450 mm	P0300WHIWEU
Pipewave 600	600 Watt	ca. 7 kg	ca. 11 kg	Ø 200 x 1015 mm	1080 x 440 x 450 mm	P0600WHIWEU
Pipewave 900	900 Watt	ca. 10 kg	ca. 15 kg	Ø 200 x 1515 mm	1580 x 440 x 450 mm	P0900WHIWEU
Pipewave 1200	1200 Watt	ca. 12 kg	ca. 18 kg	Ø 200 x 2015 mm	2080 x 440 x 450 mm	P1200WHIWEU

Standmodell	Leistung	Gewicht	Gewicht inkl. Verpackung	Abmessung	Versandvolumen	Artikelnummer
Pipewave 300	300 Watt	ca. 6 kg	ca. 9 kg	Ø 200 x 540 mm Standfuß: Ø 400 mm	580 x 440 x 450 mm	P0300WHISEU
Pipewave 600	600 Watt	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 200 x 1040 mm Standfuß: Ø 400 mm	1080 x 440 x 450 mm	P0600WHISEU
Pipewave 900	900 Watt	ca. 12 kg	ca. 17 kg	Ø 200 x 1540 mm Standfuß: Ø 400 mm	1580 x 440 x 450 mm	P0900WHISEU
Pipewave 1200	1200 Watt	ca. 15 kg	ca. 21 kg	Ø 200 x 2040 mm Standfuß: Ø 400 mm	2080 x 440 x 450 mm	P1200WHISEU

\*auch erhältlich in diversen RAL-Farben

